

□ □ Радиостанция AnyTone AT-588 FCC CE ROHS



Функции:

1. Рабочая частота: 136-173.995 MHz/400-490 MHz/440-512 MHz/27-43MHz/220-260MHz
2. 100 каналов + 1
3. QHM-03 многофункциональный микрофон с DTMF
4. Встроенные функции CTCSS/DCS/5-tone/2-tone
5. Экстренный вызов
6. Сканирование каналов CTCSS/DCS
7. Выходная мощность: 60W(VHF), 45W(UHF) /25W/10W
8. LCD дисплей

Технические характеристики		AT-	
ПРИЕМНИК	Диапазон частот, МГц	136-174MHz / 245-245.9875MHz (200-260MHz)	UHF: 400-490MHz
	Количество каналов AM/ЧМ/SSB	100+1	
	Напряжение питания, В	13,8+15%	
	Промежуточные частоты первая/вторая, МГц	10.695МГц/455 КГц	
	Стабильность частоты	± 5 ppm	
Шаг настройки частот		5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 КГц	
ПЕРЕДАТЧИК	Вых. мощность звука, Вт	2W	
	К-нт нелин. искажений на 1КГц, %	5%	
	Вид модуляции	16КФ3Е / 11КФ3Е	
	Вых. сопротивление антенны, разъем	50 Ом	
	Габариты, мм	145x47x190	
Диапазон рабочих температур, град С	Масса	1.2Kg	
	Коэффициент шума	-20°C +60°C	45dB

Принадлежности:

Станция

Микрофон (с клавиатурой DTMF)

Монтажный кронштейн

Силовой кабель DC с держателем плавкого предохранителя

Скоба крепления

Инструкция